

CHARIOT HD 700

(700 kg)

Chariot de transport pour la manutention en atelier ou sur chantier de volumes verriers, panneaux... de dimension max. 6000 mm et de poids max. 700 kg. Très bonne propriété de roulement et de manœuvrabilité, le poids du volume étant réparti sur chaque extrémité. Utilisable aussi bien en atelier que sur chantier, en particulier pour la pose de vitrine, garde-corps, reconditionnement des doubles vitrages en atelier... Cet appareil est autonome, le chariot étant muni de ventouses manuelles à pompe à vide qui maintiennent le volume verticalement.

Fonctionnalités

- Démontable pour le transport
- Réglable en longueur
- 4 roues industrielles en caoutchouc haute densité pivotantes
- Deux supports amovibles équipés de deux ventouses assurent le maintien du volume
- Largeur très étroite permettant le passage de porte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHARIOT HD 700

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Capacité | 700 kg |
| Dimension (LxlxH) | 2050-3350 mm x 450 mm x 1430-1980 mm |
| Nombre de ventouses | 2 (réglable 500 à 1830 mm) |
| Largeur de stockage | 60 mm |
| Hauteur garde au sol | 110 mm |
| Poids | 52 kg |

