

GERBEURS TELESCOPIQUES

LGM +

Qualités techniques :

Structure robuste en acier peint, avec longerons pliables pour faciliter le stockage et le transport.

Mât télescopique en aluminium, pour un encombrement réduit et un passage sous hauteur de porte standard.

Le + : un treuil de levage manuel auto-freiné à câble et double manivelles, fabriqué en France. 2 vitesses d'utilisation : une vitesse rapide, pour les opérations à vide ou avec faible charge, et une vitesse lente, afin de limiter l'effort à fournir, pour les charges importantes ou nécessitant un positionnement très précis.

4 roulettes pivotantes, dont 2 équipées de frein, ainsi que 2 roues additionnelles permettant un déplacement simplifié en position repliée.

Disponible en 3 versions, les gerbeurs manuels télescopiques LGM + permettent de lever jusqu'à 450 kg de charge à une hauteur de 3,50 m ou d'atteindre une hauteur de 6,50 m avec 250 kg.

Le modèle LGM 20 + est équipé de stabilisateurs latéraux.

De série, les gerbeurs télescopiques LGM + sont équipés de fourches en acier peint, amovibles.

En option, d'autres accessoires sont disponibles (potence, plateforme, berceau, ...). Installation rapide et sans outils.

Caractéristiques :

LGM 10 +	• Hauteur de levage maximale : 3,50 m • Capacité de charge maximale : 450 kg
LGM 15 +	• Hauteur de levage maximale : 5,00 m • Capacité de charge maximale : 400 kg
LGM 20 +	• Hauteur de levage maximale : 6,50 m • Capacité de charge maximale : 250 kg

Retrouvez les caractéristiques dimensionnelles page suivante.

La hauteur de levage maximale et la capacité de charge des gerbeurs varient selon le modèle : 3 versions disponibles.

Les fourches peuvent être installées en position standard ou inversée afin d'augmenter les hauteurs de levage mini / maxi.

La position du centre de gravité de la charge influe sur la capacité de charge du gerbeur. Se référer aux caractéristiques page suivante.



Réf. 300761, 300762, 300763

Les gerbeurs télescopiques LGM+ sont conçus pour déplacer, lever et/ou maintenir des charges lourdes à des hauteurs pouvant être importantes.

- Treuil de levage robuste et de qualité à 2 vitesses
- Robuste et performant
- Fonctionnement manuel très simple
- Utilisable par une seule personne
- Polyvalent grâce à ses accessoires
- Forme compacte optimisant son stockage
- Pliable, il peut facilement être chargé et/ou couché dans un véhicule utilitaire.

Utilisations :

- Maintenance industrielle
- Installation de chauffage, climatisations
- Installation de circuit de ventilations
- Travaux de construction, ...

Pour tout renseignement sur ce produit :

contact@telip.fr

Modèles	LGM-10+	LGM-15+	LGM-20+
Références	300 761	300 762	300 763
Capacités de charge :			
Centre de gravité de la charge positionné à 150 mm	450 kg	400 kg	250 kg
Centre de gravité de la charge positionné à 400 mm	350 kg	300 kg	250 kg
Centre de gravité de la charge positionné à 600 mm	350 kg	300 kg	200 kg
Centre de gravité de la charge positionné à 800 mm	250 kg	250 kg	150 kg
Centre de gravité de la charge positionné à 1000 mm	150 kg	150 kg	100 kg
Hauteurs de levage maximales :			
Fourches en position standard	3020 mm	4560 mm	5850 mm
Fourches en position inversée	3500 mm	5070 mm	6500 mm
Hauteurs de levage minimales :			
Fourches en position standard	140 mm		
Fourches en position inversée	620 mm		
Dimensions:			
Hauteur totale en position repliée	2000 mm		
Garde-au-sol	50 mm		
Hauteur des longerons	165 mm		
Ecartement des longerons (intérieur / extérieur)	510 / 760 mm		
Longueur totale :			
• En position de transport	880 mm		
• En position de travail	1640 mm	2200 mm	2200 mm
Largeur totale :			
• Sans les stabilisateurs latéraux	800 mm		
• Avec les stabilisateurs latéraux	-	1800 mm	1800 mm
Section des fourches (H x L)	60 x 40 mm		
Longueur des fourches	700 mm		
Ecartement des fourches (intérieur / extérieur)	420 / 500 mm		
Masse à vide :	118 kg	144 kg	184 kg

Accessoires :

<i>Livré de série</i>	<i>En option</i>	<i>En option</i>	<i>En option</i>
Fourches (réf. 300 876)	Berceau (réf. 300 875)	Plateau (réf. 300 877)	Potence (réf. 300 874)

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.

TELIP
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP

2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
Fax : 02 99 96 17 26

contact@telip.fr
www.telip.fr